

RETE A MAGLIA SCIOLTA 50x50

Recinzione in rete a maglia sciolta

Rete a maglia sciolta romboidale, zincata e plastificata colore verde RAL6005, avente maglie da dimensioni **50x50 mm** e fili diametro **mm 1,80/2,50**.

E' considerata "La rete" per eccellenza e si presta a molteplici impieghi quali edilizia residenziale, agricola, industriale e sportiva.

La sua caratteristica principale ed unica è la sua adattabilità ai terreni scoscesi come ad esempio zone boschive o non in piano. Dove le altre reti elettrosaldate e rigide non arrivano, la maglia sciolta svolge egregiamente il suo lavoro.

La posa si può comunque effettuare anche su tratti in piano e muretti.

E' acquistabile esclusivamente in rotoli da 25 metri lineari.

Interasse consigliato cm. 200



Materiale rotoli, pali e saette

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Finitura e protezione

Plastificazione su materiale zincato

Accessori

- tendifilo
- filo da tensione
- fillo da legatura

| Rotolo | | Pali a "T" | | Saette a "L" | |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Dimensioni cm (H x L) | peso Kg/cad | SEZIONE mm | Lung. cm | SEZIONE mm | Lung. cm |
| 80 x 25 mt. | 20,0 | 30x30x3,5 | 100 | - | - |
| 100 x 25 mt. | 24,5 | 30x30x3,5 | 125 | 25x25x3,0 | 120 |
| 125 x 25 mt. | 31,0 | 30x30x3,5 | 150 | 25x25x3,0 | 120 |
| 150 x 25 mt. | 37,0 | 30x30x3,5 | 175 | 25x25x3,0 | 120 |
| 175 x 25 mt. | 43,0 | 35x35x4,0 | 200 | 25x25x3,0 | 180 |
| 200 x 25 mt. | 49,0 | 35x35x4,0 | 225 | 25x25x3,0 | 200 |